

제품 데이터 시트

사양



APC Smart-UPS, 라인 인터랙티브,
3kVA, 랙마운트 2U, 230V, 8x IEC
C13+1x IEC C19, SmartSlot, AVR,
LCD

SMT3000RM12U

개요

표시	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
----	--

기본항목

Main input voltage	230 V AC 1상
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	BS1363A 영국 IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Efficiency at full load	151...302 V 조정 가능 160...286 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V AC 1상
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Transfer time	4ms 일반: 8ms 최대
UPS topology	라인 대화식
Waveform type	정현파
Output frequency	47...53 Hz 50Hz 공칭의 경우 주 전원과 동기화 57...63 Hz 60Hz 공칭의 경우 주 전원과 동기화
Replacement battery	RBC43

그래프

런타임	View Runtime Graph
효율성	View Efficiency Graph

전기적/기계적 특성

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Additional information	220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
Free slot	1
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rating	320 J
Number of rack unit	2U
Cable length	2.00 m
Number of cables	1
Height	86 mm
Width	480 mm
Depth	683 mm
Product weight	44.28 kg
Mounting location	전면
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Rack-mounted with included kit
Provided equipment	USB 케이블 국가 고유의 착탈식 전원 코드 설명서 CD 설치 가이드 랙장착 지지 레일 Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블 온도 프로브
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

사용환경

Product certification	CE EAC IRAM RCM VDE
Marking	GS 표시
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	348 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

배터리 및 런타임

Battery type	납축전지 배터리
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3...5 년
Battery charging power	182 W rated

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26.000 cm
Package 1 Width	60.000 cm
Package 1 Length	98.040 cm
Package 1 Weight	53.000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	112.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	232.000 kg

계약 보증

보증(월)	24 배터리리 36 UPS
-------	----------------



Environmental Data

슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.

[환경 데이터 설명 >](#)

[제품 지속 가능성을 평가하는 방법 >](#)



환경 영향

총 수명 주기 탄소 배출량	2 698 kg CO2 eq.
제조 단계의 탄소 발자국 [A1~A3]	1 715 kg CO2 eq.
유통 단계의 탄소 발자국 [A4]	0 kg CO2 eq.
설치 단계의 탄소 발자국 [A5]	20 kg CO2 eq.
사용 단계의 탄소 발자국 [B2, B3, B4, B6]	957 kg CO2 eq.
폐기 단계의 탄소 발자국 [C1~C4]	5 kg CO2 eq.

Use Better



재료 및 패키징

재활용 마분지가 포함된 포장	예
플라스틱 미포함 포장	아니요
SCIP 번호	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
EU RoHS 지침	면제에 따른 준수
REACH 규정	Reference contains SVHC above the threshold



에너지 효율

최적화된 에너지 효율성	에너지 효율 제품
--------------	-----------

Use Longer



수명 연장

수리	아니요
----	-----

Use Again



재포장 및 재제조

순환성 프로필	수명 종료 정보
탈착식 배터리	사용자 교체 가능
회수	No
WEEE 라벨	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기를 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

Image of product / Alternate images

Alternative

